



XYLink
Enterprise Video Conferencing Solutions



[雲+端] 頂級配置
畫面更清晰更流暢

ME40

視像會議，從未如此有效

無需 VPN 或專線，安裝簡易，秒速接通
智能調整網路質素，支持同時1000人會議



1080P Full HD
高清視像通訊



超廣闊的 120 度視野
中小型會議室理想選擇



<http://www.aos.com.hk>

小魚易連 - 讓世界零距離



ME40 應用場景參考:

- 總部與分公司日常會議
- 遠程協作辦公、文件演示
- 醫院(多方遠程會診、交流)
- 教室(雙師課堂聽課教室)
- 公司年會·會場直播
- 企業連鎖店遠程培訓
- 政府/公共跨區部門會議

Enterprise grade video conferencing solutions



業界領先的[雲+端]技術

30% Packet lose下影像無損
50% Packet lose下聲音仍可識別

易安裝，操作簡單

安裝簡易，接上網路就能用
操作化繁為簡，無需專人協助



Easy install and easy use

Support multi-platform OS



跨平台，影像高清傳送

秒速加入會議，高清會議通全球
支持 PC、Andriod、IOS 系統

專業功能，高效應用

直播功能，會議管理，會議錄影
在PC、手機的文檔/影片階可分享



Professional application software

支持標準 H.323、SIP 視訊會議系統
可相容Polycom,Cisco,華為等視訊終端產品



採用運營商級的 SaaS 服務，大幅降低企業成本
AES 512bit 音視頻加密，確保通訊安全和保密

XYLink ME40 視頻終端產品規格:

支持視頻格式	1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps	資料內容接收	1920×1080、1440×900、1280×800、1024×768
攝影機 (外置)	12 倍光學變焦, 170°水平旋轉, +/- 25°垂直角度, 72.5°廣角	會議模式	主席模式、討論模式
視頻輸入介面	HDMI*1	畫格顯示	1、2、3、4、9、5+1、7+1 或 9 畫格
視頻輸出介面	HDMI*1	接口介面	USB2.0*2, HDM*2, RCA*2, XLR*2, RJ45, WiFi, RS232
麥克風 (有線)	外置式, 360° 全向麥克風, 有效收音距離 3~8 米	頻寬要求	64Kbps-20Mbps
音頻接口介面	輸入: XLR*2, RCA*1 ; 輸出: RCA, HDMI	音訊處理	回音消除, 背景噪音自動消除, 聲音自動增益, 突出人聲
網路連接方式	有線: 100/1,000M (RJ45); 無線: 2.4G / 5.8G WiFi	網路傳輸協議	RTP、UDP、TCP、RTP、RTCP、SSH、DHCP、HTTP、HTTPS、802.1x
操控方式	搖控器·支持觸控式屏幕 及 USB 鍵盤/標鼠控制	主機尺寸/重量	尺寸: 270(長)*165(寬)*45(高)mm; 重量: 1.27Kg
視頻/音頻協議	視頻: H.263, H.264, H.265 ; 音頻: OPUS, G.711, G.722	電源/環境要求	DC 12V (24W); 環境溫度 0°C-40°C, 濕度 10%-80%